

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 44814-2015 z dnia 2015-03-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Stara Dąbrowa

Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie roboty budowlanej pn.: Modernizacja cmentarza komunalnego w Chlebówku, Gmina Stara Dąbrowa Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) zagospodarowanie terenu; 2) usunięcie i wywiezienie wierzchniej...

Termin składania ofert: 2015-03-18

Stara Dąbrowa: Modernizacja cmentarza komunalnego w Chlebówku, Gmina Stara Dąbrowa

Numer ogłoszenia: 71934 - 2015; data zamieszczenia: 31.03.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 44814 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) **NAZWA I ADRES:** Gmina Stara Dąbrowa, 20, 73-112 Stara Dąbrowa, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 5739820, 5739832, faks 0-91 5739822.

I. 2) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Modernizacja cmentarza komunalnego w Chlebówku, Gmina Stara Dąbrowa.

II.2) **Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

II.3) **Określenie przedmiotu zamówienia:** 1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie roboty budowlanej pn.: Modernizację cmentarza komunalnego w Chlebówku, gmina Stara Dąbrowa. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) zagospodarowanie terenu; 2) usunięcie i wywiezienie wierzchniej warstwy terenu; 3) wyrównanie terenu po usuniętych drzewach (drzewa i korzenie tych drzew, zostaną usunięte przez Zamawiającego). Gdy Wykonawca podczas wykonywania prac objętych niniejszym zamówieniem, natrafi na pozostałości części korzeni, które mogą utrudniać wykonanie w/w robót, jest on zobowiązany do ich usunięcia, na własny koszt; 4) zabezpieczenie odnalezionych starych płyt nagrobnych, w celu zamontowaniu ich w nowo wybudowanym lapidarium (usypanym kopcu ziemnym i porośniętym trawą). Wiele płyt rozrzuconych jest po całym terenie, Wykonawca zobowiązany jest w przypadku natrafienia na płyty do ich zabezpieczenia i składowania w bezpiecznym miejscu do czasu montażu na lapidarium. Dotyczy to również rozbitych płyt, jak i odnalezionych fragmentów płyt. Przed montażem Wykonawca zobowiązany jest ustalić z

architektem Panią Dominiką Jackowski z Jackowski Studio, z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim, przy ul. Wileńskiej 5/4, rozplanowanie układu płyt; 5) uprzątnięcie terenu - wywóz śmieci, gruzu, itp.; 6) przygotowanie terenu pod lokalizację grobów ziemnych - wyrównanie mas ziemnych. Sektory składające się z pojedynczych grobów należy wytyczyć zgodnie z projektem. Sektory oddzielone są od siebie zielenią oddzielającą, lub ciągami komunikacyjnymi; 7) budowę nowego ogrodzenia wraz z fundamentem od strony frontowej z cegły klinkierowej, w kolorze czerwonym. Wysokość muru - zgodnie z projektem $h=1,2m$ (wysokość słupków), wysokość cokołu około 40cm. Zastosować przęsła metalowe, malowane proszkowo w kolorze czarnym (przęsła typu Londyn - proste) na podmurówce z cegły klinkierowej - wg. projektu. Wykonać wykop pod fundament. Dno wykopu wysypać piaskiem ubijanym warstwami. Wykonać ławy żelbetowe, zbrojone prętami $\phi 12mm$ i strzemionami $\phi 6mm$ co 30cm, w/g projektu. Na ławach ułożyć 2x papę na lepiku i na tym murować mur z bloczków betonowych. Bloczki zabezpieczyć 3x dysperbitem, od poziomu - 0,21 murować z cegły klinkierowej. 150mm powyżej terenu (dwie warstwy cegły) mur zabezpieczyć warstwą izolacji poziomej w postaci 2x papy na lepiku. Następnie kontynuować murowanie ściany zgodnie z projektem. Kolor cegły czerwony zgodnym ze zdjęciem w specyfikacji, fugi wypełnić fugą beżową. Detal z ciemnej cegły kolor: grafit, fugi wypełnić fugą beżową. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę Zamawiającego oraz projektanta na zastosowanie materiału zamiennego. Wykonać słupki stalowe wzmacniające 14x14 (z kształtowników stalowych zespawanych) w/g projektu następnie słupki obłożyć cegłą elewacyjną. Zafugować specjalną fugą - - nie zaprawą cementowo-wapienną!. 8) wykonanie lapidarium w formie kopca ziemnego porośniętego trawą. Znalezione płyty nagrobne umieścić na kopcu. 9) budowę ogrodzenia z pozostałych stron (w oparciu o wznowione granice działki wskazane w ternie palikami, Zamawiający nie posiada rysunku wznowionych granic działki) - Siatka pleciona, stalowa, wysokości 1,50 m - kolor czarny z linkami stalowymi $\phi 5$ mm nawlekany z obu brzegów siatki - kolor czarny, słupki stalowe z rur $\phi 80$ mm długości 200 cm, co max 2,40 m, - kolor czarny, fundamenty słupków - betonowe wykonane z betonu kl. B20 o wymiarach 30x30 cm na głębokość 80 cm, słupki narażone dodatkowo usztywnione zastrzałami z rur jak wyżej; 10) wykonanie i montaż bramy głównej metalowej, ocynkowanej, malowanej proszkowo, ozdobnej - brama o szerokości 3,00m, $h=1,5m - 1,7m$, dwuskrzydłowa, zdobiona, mocowana na zawiasach do słupków wymurowanych z cegły klinkierowej. 11) wykonanie i montaż furtek bocznych - metalowe, ocynkowane malowane proszkowo na kolor czarny $h=1,2$. Furtki o szerokości 1m, jednoskrzydłowe (szt. 2), zdobione, mocowane na zawiasach do słupków wymurowanych z cegły klinkierowej, kształt i wymiary w/g rysunków; 12) wykonanie utwardzeń z kostki betonowej prostokątnej prostej w kolorze jasno szarym. Na ubitym, wyrównanym gruncie rodzimymi ułożyć następujące warstwy: - tłuczeń lub żwir grubość warstwy 20-30cm, piasek stabilizowany cementem - gr. warstwy 3-5cm. Następnie ułożyć kostkę betonową. 13) Wykonanie miejsc postojowych wykończonych płytą ażurową (kratową) wg projektu, oczka kraty wypełnić żwirem. 14) wykonanie ciągów pieszych i miejsc pochówków wykonać jako tereny zielone - trawa; 15) wykonanie nawierzchni ze żwirku pod nasadzeniami. Na gruncie rodzimym, uprzednio przygotowanym i wyrównanym ułożyć na geowłókninę o gramaturze 50g, następnie usypać 15 centymetrową warstwę ubitej pospółki gliniastej, albo piasku wymieszanego z cementem w proporcji

10:1-12:1. Następnie na terenach przeznaczonych na nasadzenia usypać żwirek w kolorze białym frakcji 20-30mm. 16) wykonanie nawierzchni z kory pod nasadzeniami. Teren pod nasadzeniami w postaci żywopłotu należy wyłożyć korą w kolorze brązowych. Korę usypać na geowłókninie o gramaturze 50g. 17) wykonanie nasadzeń zgodnie z projektem - osobny rysunek włącznie ze specyfikacją. Wykonawca udzieli minimum 3 letniej gwarancji na nasadzenia. 18) wykonanie obudowy śmietnikowej h=1,2 (tak jak ogrodzenia). Wykonać zgodnie z projektem. Wykonać wykop pod fundament. Dno wykopu wysypać piaskiem ubijanym warstwami. Wykonać ławy żelbetowe, zbrojone prętami fi12mm i strzemionami fi 6mm, co 30cm, wg. projektu. Na ławach ułożyć 2x papę na lepiku i na tym murować mur z bloczków betonowych. Bloczki zabezpieczyć 3x dysperbitem, od poziomu -0,21 murować z cegły elewacyjnej 150mm powyżej terenu (dwie warstwy cegły) mur zabezpieczyć warstwą izolacji poziomej w postaci 2x papy na lepiku. Następnie kontynuować murowanie ściany zgodnie z projektem. Dostarczyć i zamontować bramę metalową, z pręseł ocynkowanych malowanych proszkowo w kolorze czarnym (wymiarów wg. rysunków). 19) dostawę i montaż elementów małej architektury (wskazane w dokumentacji projektowej - zgodnie z zamieszczonymi zdjęciami): - ławki (4 szt.) proste z siedziskiem i oparciem wykończonym deskami drewnianymi oraz na konstrukcji metalowej w kolorze srebrnym (stal szcztokowana), - ławki (4 szt.) proste z siedziskiem wykończonym deskami drewnianymi, bez oparcia oraz na nogach kamiennych (kolor piaskowca), stojąca na rowery-(na min. 4 rowery - 4 szt.) - stal nierdzewna szcztokowana, - 2 sztuki zlewów ogrodowych kamiennych wraz z kranem i doprowadzaniem instalacji oraz wykonaniem dodatkowej studzienki rewizyjnej wraz z zaworem odcinającym. - poidło dla ptaków 19) montaż płyt nagrobnych na lapidarium (usypanym kopcu ziemnym i porośniętym trawą). Przed montażem Wykonawca wezwie na budowę architekta w celu rozplanowania układu płyt; 20) pozostawienie i zabezpieczenie istniejącego krzyża. 21) wykonanie fundamentu pod nowy krzyż we wskazanym miejscu (bez montażu i dostawy nowego krzyża - Zamawiający planuje montaż nowego krzyża w późniejszym terminie 22) W trakcie prowadzonych robót objętych niniejszym zamówieniem Wykonawca może natrafić na szczątki ludzkie. W takim przypadku Wykonawca, na swój koszt, zobowiązany jest do ich zebrania i umieszczenia w workach foliowych wraz z pewną objętością ziemi, a następnie do złożenia w środku lapidarium. 23) Wykonanie instalacji zewnętrznej wodociągowej - doprowadzającą wodę do zlewu ogrodowego, dł instalacji około 130m; 3. Lokalizacja zadania inwestycyjnego: Działka ewidencyjna numer 267, obręb ewidencyjny Chlebówko, gmina Stara Dąbrowa. 4. Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej terenu budowy i jego okolic, oraz zebrać na swój koszt i odpowiedzialność, własnym staraniem wszelkie informacje, jakie okażą się niezbędne do przygotowania oferty. 5. Zamawiający oświadcza, że nie dokonywał badania gruntów, na których mają być wykonane prace budowlane, będąca przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach do SIWZ, to jest: dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 7. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. 8. W przypadku realizacji części zamówienia przy pomocy podwykonawców umowa z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą musi zawierać w szczególności: 1) zakres robót powierzony podwykonawcom, 2) kwotę

wynagrodzenia, 3) termin wykonania robót objęty umową, 4) termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 20 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi, 5) termin wynagrodzenia płatnego przez wykonawcę za wykonane prace podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy od zamawiającego. 9. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów równoważnych w przypadku elementów zawartych w projekcie, przy czym muszą one spełniać wymagania jakościowe określone w opisach projektu i specyfikacji technicznej. Równoważne produkty i urządzenia muszą posiadać wszelkie wymagane prawem certyfikaty dopuszczające je do obrotu i stosowania. W takiej sytuacji należy podać w ofercie opis rozwiązania równoważnego, z wykazaniem, że rozwiązanie to spełnia wymagania określone przez zamawiającego w zakresie standardów jakościowych oraz parametrów technicznych i technologicznych. Zamawiający uzna urządzenie i materiały za równoważne pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii autora projektu, która będzie wykonywana na koszt Wykonawcy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.11.00-9, 45.11.20.00-5, 45.26.22.10-6, 45.26.25.22-6, 45.26.23.11-4, 45.43.22.10-9, 45.22.38.20-0, 45.34.20.00-6, 45.23.32.20-7, 45.11.27.10-5, 45.11.12.00-0, 45.11.12.91-4, 45.11.22.10-0, 45.11.27.00-2, 45.52.00.00-8, 77.31.00.00-6, 77.31.21.00-1, 77.31.30.00-7, 77.31.41.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.03.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy STANMET Stanisław Rudawski, Ognica 35 73-130 Dobrzany, 73-130 Ognica, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 236551,36 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 284983,80

Oferta z najniższą ceną: 284983,80 / Oferta z najwyższą ceną: 505712,15

1951



Waluta: PLN.

WÓJT
Mieczysław Włodarczyk